

GARANTIEVOORWAARDEN RITSSCREEN

Garantie bepaling

De deugdelijkheid van de ritsscreens wordt voor **vijf jaar** gegarandeerd, mits alle instructies die betrekking hebben op het goede gebruik en onderhoud correct worden gevolgd.

De screen is bedoeld om invallend licht bij ramen te weren. Dit betekent onder meer dat de screen niet bestemd is voor gebruik tijdens alle weersomstandigheden zoals hagel en sneeuw. De screen niet gebruiken bij vorst. Wij adviseren de screen te sluiten bij windkracht > 6 bft.

De elektrische screen is uitgerust met een solar buismotor. Dit type aandrijving wordt in de aandrijfjas gemonteerd en is van buitenaf niet te zien.

De aandrijving is onderhoudsvrij en staat garant voor lange storingsvrije levensduur. De buismotor is geschikt voor een toepassing waarbij de screen met ten hoogste 8, niet aaneengesloten bewegingen per 24 uur met tussenpozen van tenminste 30 minuten, geopend of gesloten wordt. Wanneer de aandrijving vaker wordt gebruikt kan dit resulteren in het thermisch uitschakelen van de motor. In dat geval zal de aandrijving na ca. 30 minuten weer te gebruiken zijn.

Bediening van de screen

Controleer bij openen en sluiten altijd:

- Of er voorwerpen of situaties zijn, die het openen van de screen kunnen belemmeren;
- Of er zich obstakels onder de screen bevinden;
- Of er zich geen personen in de nabijheid van de screen ophouden;
- Als uw screen de volledige open- of dichtstand heeft bereikt of u bemerkt een abnormale weerstand, dient u onmiddellijk te stoppen. Het uitgangspunt is dat de bediening soepel verloopt.

Onderhoud

Alles wat aan vervuiling onderhevig is en een lang leven wordt toegebracht, moet worden schoongemaakt of gereinigd. Bij lichte vervuiling kan aluminium gereinigd worden met een spons of zeem en lauw water waaraan eventueel een mild reinigingsmiddel is toegevoegd. Bij matige vervuiling kan men overgaan tot speciale producten die vet- en vuil oplossende middelen bevatten, bijvoorbeeld groene zeep.

Reiniging van Screendoek:

Voor het reinigen van het doek dient u eerst met een zachte borstel het losse vuil te verwijderen. Gebruik lauw water en géén agressieve schoonmaakmiddelen aangezien de finishlaag van het doek aangetast kan worden en er kale plekken kunnen ontstaan. Mocht het doek bij een onverwachte weersverandering nat (ge)worden (zijn), dan kunt u de screen gerust sluiten en later (bij veel beter weer) weer openen om het doek te laten drogen. Voorkom echter dat het doek voor een langere periode (meer dan drie dagen) nat opgerold is, omdat er dan verstikking kan optreden.

Bij storingen, beschadigingen of andere klachten dient u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Bugs Out (0492-526527).